



PRODUKTINFORMATION

OEST OECOMIX 2 T

Spezial-Zweitakt-Kraftstoffgemisch (1:50)

Beschreibung

Gebrauchsfertiges Sonderkraftstoffgemisch, benzolfrei, aromaten- und schwefelarm mit reduzierter Partikel- und Schadstoffemission zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.

Optimierte Zündwilligkeit und effiziente Verbrennung erhöhen Leistung und Lebensdauer der Motoren.

Das Produkt erfüllt die schwedische Norm für Sonderkraftstoffe SS 15 54 61 D und wurde vom KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt – positiv getestet.

Haltbarkeit

Bei sachgerechter Lagerung (verschlossene Gebinde, kühl und trocken) ist der Sonderkraftstoff OEST OECOMIX 2 T mindestens 18 Monate ohne Qualitätsveränderung haltbar.

Typdaten

Oktanzahl ROZ *	EN 25164	95
Oktanzahl MOZ *	EN 25163	91
Dampfdruck kPa	EN 13016-1	55
Aromaten Vol.-%	EN 14517	< 0,5
Olefine Vol.-%	EN 14517	< 0,5
Benzol Vol.-%	EN 238	< 0,1

* Oktanzahl ohne Ölbeimischung

Anwendung

Umweltschonender Kraftstoff für Zweitaktmotoren, insbesondere in handgeführten Kleingeräten wie Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, usw.

Stand 06/2007